

**Felgenrestitution  
Felgenveredelung  
Felgenreparatur**

Stand 2023-01-10

## Pflegehinweise für von uns restaurierte 3-teilige Speedline Felgen

Damit Sie wirklich lange etwas von den restaurierten 3-teiligen Speedline Felgen haben, sollten Sie unsere Pflegehinweise beachten.

Da alle Felgenteile komplett neu Werksbeschichtet wurden, sind diese bestmöglich geschützt. Säure- oder laugenhaltige Felgenreiniger können der Beschichtung bei sachgemäßer Handhabung nichts anhaben. Den größten Schaden richtet immer noch der Gebrauch eines Hochdruckreinigers an, wenn er bis auf wenige cm an die Felge heran geführt wird.

Reinigen Sie die Felgen **nicht** mit folgenden Mitteln :

- Säure- oder laugenhaltige Felgenreinigungsmittel.
- keine kratzende Gegenstände, wie z.B. harte Schwämme
- keine Waschstraße benutzen (unbekannte, aggressive Reinigungsmittel)

Wir empfehlen Ihnen folgende Reinigung / Pflege :

- Reinigung mit einem neutralen Reinigungsmittel  
(z.B. Felgenreiniger Art. Nr. FR-SF-1000 / LS CHEMIE GmbH)
- gleichzeitige, sanfte Reinigung mit einem Microfasertuch oder Pinsel (ohne Metalleinfassung)  
(z.B. Microfasertuch Art. Nr. MFT-TQ-GR / M-ABP-50 / LS CHEMIE GmbH)
- Anschließend oder zwischendurch die Felge mit reichlich klarem Wasser abspülen.  
Bei Gebrauch eines Hochdruckreinigers zum Abspülen mind. 1m Abstand halten, damit der Hochdruck keinen Schaden anrichtet.
- Bei Bedarf mit einem frischen, sauberen Microfasertuch trocken reiben - fertig.

Die oben genannten Reinigungsprodukte können Sie unter folgender Web-Adresse beziehen :

[www.LS-CHEMIE.de](http://www.LS-CHEMIE.de)