

Felgenrestitution
Felgenveredelung
Felgenreparatur

Pflegehinweise

für eloxierte Aluminiumfelgen
(z.B. Porsche Fuchs-Felgen)

2025-08-15

Was sollte man in gar keinem Fall machen:

- Ein aggressives Reinigungsmittel verwenden (Säurehaltig, Säurefreie Reiniger (Können z.B. Kalium- oder Natrium-hydroxid enthalten(oder ähnliche Verbindungen); beides stark ätzende, alkalische und anorganische Verbindungen).
- Kratzende oder schleifende Hilfsmittel zur Reinigung verwenden.
- Einsatz eines Hochdruckreinigers
- Einsatz eines Pinsel mit Metalleinfassung (Kann Kratzer verursachen)
- Reinigen von heißen oder warmen Felgen oder in direkter Sonnenbestrahlung (Eingesetztes Reinigungsmittel kann Flecken auf der Oberfläche hinterlassen)

Wie sollte man reinigen:

- Felgen sollten abgekühlt sein
- Als Reinigungsmittel für Felgen empfehlen wir Ihnen den milden Felgenreiniger der Firma LS CHEMIE GmbH mit der Art. Nr. FR-SF-1000 als 1000ml Sprühflasche. Bestellen können Sie diesen im Shop unter www.LS-CHEMIE.de
- Unterstützend empfehlen wir ein sauberes, normales Mikrofasertuch mit der Art. Nr. MFT-TQ-BL. Bestellen können Sie diesen im Shop unter www.LS-CHEMIE.de
- Nach der Reinigung mit reichlich klarem Wasser abspülen. Mit einem trockenen, sauberen Microfasertuch die Felgen trocken reiben.